

エバラ 大風量スポットエアコン

DAC4型

熱中症対策・寒さ対策 に！

- POINT 01 1台で広範囲の冷暖房が可能
- POINT 02 大風量で、遠くのエリアまで冷風を届けます
- POINT 03 天井が高く、広すぎる空間でスポット冷房/暖房が可能
- POINT 04 設置工事不要で、電源をつなげば、すぐに使用可能
- POINT 05 強化フレーム構造で、移送・運転振動に耐久性を発揮

冷房

周囲温度から

-13℃

暖房

周囲温度から

+26℃

風量
5段階調整

Max
90
m³/min



* 周囲温度からの温度差 = 吹き出し口温度差
(吹き出し口温度差は、設置環境や使用条件により異なります)

様々な用途に対応 こんな現場に、、、



工場



倉庫



農場



イベント

※「〇〇〇型」の表示は当社の機種記号です。

エバラ 大風量スポットエアコン

DAC4型

■仕様

| 仕様 | 型式 | 大風量スポットエアコン DAC4 |
|-------|----|---|
| 冷房能力 | | 17 kW |
| 暖房能力 | | 18 kW |
| 定格風量 | | 50～90 m ³ /min ※風量5段階 |
| 圧縮機 | | 3 kW（4馬力）相当 |
| 圧縮機制御 | | DCインバータ式 |
| 電源 | | 3相 200V 50/60Hz |
| 消費電力 | | 9.0 kW |
| 霜取運転 | | デフロスト |
| 冷媒 | | R410A 5.0kg |
| 製品質量 | | 約 280 kg |
| 外形寸法 | | W1134 X D1246 X H1861 mm |
| 保護機能 | | 過電流・冷媒高圧・コンプレッサ高温・漏電ブレーカ |
| 排水 | | ドレンホースより排水 |
| 標準附属品 | | 電源ケーブル 5.5sqX4cX5m（250V30A防水コネクタ付） ドレン満水用アダプタジャック |
| オプション | | 可搬型ドレンタンク・パワーユニット側排熱ルーバ 吹出口用オートルーバ(左右20°)・ドレン排水ポンプ |

■各部の特長



タッチパネルで
簡単操作



Φ100大型キャスタで
移動性 ○



アイボルト付き
頑丈フレーム

●お問合せ先



株式会社 **荏原製作所**

本 社 〒144-8510 東京都大田区羽田旭町11-1

製品やサービスに関するお問い合わせはこちらよりお願いいたします。

建機レンタルビジネスユニット部 建機レンタル営業課

メールアドレス : kenki.tokyo@ebara.com